



Exento LowVac

Mobilní odsávací systém s nízkým podtlakem Exento LowVac účinně chrání uživatelskou a uživatele před svařovacími zplodinami a díky dlouhé životnosti je nanejvýš úsporný.

Má jednorázový filtr s mimořádně velkou filtrační plochou – 25 m² – a při nasycení se vyměňuje bez jakékoliv kontaminace.

VHODNÉ PRO

- ruční obloukové svařování, svařování MIG/MAG a TIG
- pravidelné použití
- střídavá pracoviště

VÝHODY PRO VÁS

- menší sledování odsávacího ramene díky konstrukci odsávací hubice s optimalizovaným průtokem, volitelně s osvětlením LED
- zvýšená bezpečnost díky monitorování filtrů a fází
- optimální ochrana díky výměně filtru bez kontaminace
- vysoká hospodárnost díky velké kapacitě a dlouhé životnosti filtru

DALŠÍ VÝHODY

- odsávací hubice otočná o 360 stupňů se škrtkací klapkou
- 25 m² filtrační plocha (možnost upgradu na 42 m²)
- robustní a stabilní konstrukce
- testováno W3/IFA





Technické údaje

VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Ať už se jedná o metodu MIG/MAG, TIG, nebo svařování obalenou elektrodou: Díky flexibilnímu odsávacímu ramenu s odsávací hubicí s optimalizovaným průtokem se pojízdný systém Exento LowVac osvědčí při všech běžných svařovacích procesech. Zejména tam, kde nelze použít odsávací svařovací hořák, je odsávací systém Exento LowVac správnou volbou – například při ručním obloukovém svařování.



	Exento LV 230V/EF	Exento LV 115V/B	Exento LV 230V/B	Exento LV 400V	Exento LV 460V	Exento LV 600V
Síťové napětí -10/+10 %	1x 230 V/50 Hz	1x 115 V/60 Hz	1x 230 V/60 Hz	3x 400 V/50 Hz	3x 460 V/60 Hz	3x 600 V/60 Hz
Výkon motoru	1,5 kW/2,04 hp					
Jmenovitý proud	9,1 A	17 A	9,2 A	3,1 A	2,6 A	1,9 A
Max. výkon odsávání	1.100 m ³ /h/647 cfm					
Max. podtlak	2.250 Pa/9,04 in wc					
Hladina akustického tlaku	70 dB(A)					
Krytí	IP 21					
Rozměry d x š x v	836 x 795 x 1169 mm/32,9 x 31,3 x 46,0 in					
Hmotnost	127 kg/280 lb					

Filter	
Filtrační stupně	2
Filtrační metoda	jednorázový filtr
Filtrační plocha	25 m ² /38,750 in ²
Typ filtru	Safe-Change-Filter
Materiál filtru	netkaný polyester
Filtrační účinnost	≥ 99,5 %
Filtrační třída	E12
Další filtry	před-filtr (hliníkový)
Typ ventilátoru	
Typ odsávacího ramene	radiální ventilátor
Délka odsávacího ramene	flexibilní odsávací rameno
IFA-Certifikace	2 m/3 m/4 m
	W3

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

- Automatický start/stop
- Osvětlení pracoviště vč. přepínače ZAP/VYP osvětlení a přepínače ZAP/VYP přístroje na odsávací hubici