

VIZOR 4000

Professional



TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasifikace	1/1/1/1
Ruční volba stupně ochrany	5-9/9-13
Stupeň ochrany v otevřeném stavu	4
Hmotnost	500 g
Reálné barvy filtru	✓
Plynulá regulace doby otevření	0,1-2,0 s
Režim pro broušení	✓
Posuvná clona senzoru	✓



AUTOMATICKÉ PŘIZPŮBENÍ STUPNĚ OCHRANY

Adaptivní regulace stupně ochrany plně automaticky nastavuje vhodný stupeň ochrany pro konkrétní svařovací postup v rozsahu 5 až 13.



DOKONALÝ VÝHLED NA SVAROVÝ ŠEV

Podle normy EN 379 dosahuje kukla nejlepších známek (1/1/1/1) za optickou třídu, rozptýlené světlo, homogenitu a závislost zorného úhlu. Stálobarevný filtr umožňuje svářeči maximální kontrolu svařovací lázně a pracovního prostředí.



IDEÁLNÍ PRO SVAŘOVÁNÍ NAD HLAVOU

Díky tvaru odrážejícímu kouř a pevné části je tato svářečská kukla nanejvýš vhodná také pro svařování nad hlavou.



SNADNÁ OBSLUHA

Nastavení stupně ochrany, režimu broušení a dalších funkcí, které se při svařování musí často přizpůsobit, je možné provést přímo zvenku na kukle.

Jakým výzvám při svařování čelíte Vy?

Let's get connected.